

ipr850HA-UNI-FUTURE-II-SCU

Antrieb für Sicherheitsschneidanlagen, inkl. Manometer und Erdungsanschluss

Registriert am 2026-05-04 13:19:24



Eigenschaften · General

Unterkategorie / Subcategory

Hydraulikaggregat

Variante / Variant

SCU

Technische Daten · Technical data

Motorleistung / Motor power

1200 W

Nenndruck max. / Max. pressure

850 bar

Netzanschluss / Mains connection

230 V; 50 Hz

Akkumulator / Battery

5/10/12 Ah; 24 V (3 Optionen)

Nutzbares Ölvolumen / Oil volume

700 ml

Förderleistung / Flow rate

1.0 l/min

Abmessungen & Gewicht · Dimensions & weight

Abmessungen LxBxH / Dimensions LxWxH

222 x 168 x 269 mm

Gewicht / Weight

6.9 kg

Ausstattung · Equipment

Manometer / Pressure gauge

ja (im SCU enthalten)

Erdungsanschluss / Grounding

ja (im SCU enthalten)

Besonderheiten · Special features

geeignet für alle branchenüblichen Hydraulikwerkzeuge / -vorrichtungen; Druckbedarfserkennung mit Abschaltung nach Erreichen des Arbeitsdruckes (wenn Funktion eingeschaltet); Abschaltung bei Leerlauf; Tippbetrieb; Akku- und Netzbetrieb; Lithium-Ionen-Akku mit Tiefentlade-, Überlade-, Kurzschluß-, Unterspannungs- und Überspannungsschutz; UNI FUTURE® ist eine eingetragene Marke; mit Manometer und Erdungsanschluss (SCU-Variante, Antrieb für Sicherheitsschneidanlagen)

Sicherheitshinweis · Safety notice

Vor dem Einsatz Bedienungsanleitung beachten. Always observe the operating manual before use.