



ipr850HA-cube1400-easy-RPW

Antrieb für Rohrpresswerkzeuge, inkl. Sperrventil

Registriert am 2026-05-04 13:19:24



Eigenschaften · General

Unterkategorie / Subcategory	Hydraulikaggregat
Variante / Variant	RPW

Technische Daten · Technical data

Motorleistung / Motor power	1200 W
Nenndruck max. / Max. pressure	850 bar
Netzanschluss / Mains connection	230 V; 50 Hz
Akkumulator / Battery	5/10/12 Ah; 24 V (3 Optionen)
Nutzbare Ölvolume / Oil volume	1,4 l
Förderleistung / Flow rate	0.7 l/min

Abmessungen & Gewicht · Dimensions & weight

Abmessungen LxBxH / Dimensions LxWxH	342 x 212 x 277 mm
Gewicht / Weight	13.0 kg

Ausstattung · Equipment

Manometer / Pressure gauge	—
Erdungsanschluss / Grounding	—

Besonderheiten · Special features

geeignet für alle branchenüblichen Hydraulikwerkzeuge / -vorrichtungen; Druckbedarfserkennung mit Abschaltung nach Erreichen des Arbeitsdruckes (wenn Funktion eingeschaltet); Abschaltung bei Leerlauf; Tippbetrieb; Akku- und Netzbetrieb; Lithium-Ionen-Akku mit Tiefentlade-, Überlade-, Kurzschluß-, Unterspannungs- und Überspannungsschutz; Ölstandanzeige; automatische Tankbe- und Entlüftung; Tankbefüllung von außen; mit Sperrventil (RPW-Variante, Antrieb für Rohrpresswerkzeuge)

Sicherheitshinweis · Safety notice

Vor dem Einsatz Bedienungsanleitung beachten. Always observe the operating manual before use.