

iPr300hP-60

Artikelnummer: 150149



Technische Daten · Technical data

Presskraft / Pressing force	300.0 kN
Betriebsdruck / Operating pressure	850.0 bar
Verpresst max. Kennzahl / Max DIN size	44
Pressbreite (Standard) / Press width (standard)	14 mm
Verpresst max. Querschnitt / Max cross-section	625 mm ²
Gabel-Innendurchmesser / Fork inner Ø	60.0 mm
Abmessungen / Dimensions	Ø 90 x 305
Gewicht / Weight	5.2 kg

Bauform · Build

- 1-Handbedienung
- Innendurchmesser Gabel 60 mm (= Außendurchmesser Presseinsatz)

Empfohlene Aggregate · Recommended drives

- iPr850HA-UNI-FUTURE-II

Zubehör · Accessories

- Fingersafe
- Griffe
- Koffer
- Hubverkürzung
- Presseinsätze
- Presseinsatzadapter

Besonderheiten · Special features

- AiR-SPRING-TECHNOLOGIE®
- Leichte und kompakte Konstruktion
- H-förmiger Presskopf
- Integrierter ÖlfILTER
- Schnellverschlussnippel
- Staubschutzkappe
- Ergonomische Handhabung
- Schnelles und effizientes Arbeiten

Kompatible Presseinsätze · Compatible press inserts

Insgesamt 29 Einsätze · 29 inserts total

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| • SK 10 (KZ 10, 14 mm) | • SK 12 (KZ 12, 14 mm) | • SK 13 (KZ 13, 14 mm) |
| • SK 14 (KZ 14, 14 mm) | • SK 15 (KZ 15, 14 mm) | • SK 16 (KZ 16, 14 mm) |
| • SK 17 (KZ 17, 14 mm) | • SK 18 (KZ 18, 14 mm) | • SK 19 (KZ 19, 14 mm) |
| • SK 20 (KZ 20, 14 mm) | • SK 21 (KZ 21, 14 mm) | • SK 22 (KZ 22, 14 mm) |

Sicherheitshinweis · Safety notice

Vor dem Einsatz Bedienungsanleitung beachten. Always observe the operating manual before use.



Sicherheitshinweis · Safety notice

Vor dem Einsatz Bedienungsanleitung beachten. Always observe the operating manual before use.